

CERRADURA MANIJA GRADO 2 CON 400,000 CICLOS DE VIDA MARCA EZSET

- **ANSI:** Certificados ANSI / BHMA A156.2-2003 Grado 2
- **UL:** 3 horas resistencia al fuego certificada UL expediente No. R37991
- **Espesor de la puerta:** 1-3/8" ~ 1-3/4" (35mm ~ 45mm)
- **Entrada:** 03/02 /8 "(60mm), 2-3/4 "(70mm), 5.0 "(127mm)
- **Pestillo :** Acero Inoxidable Metallurgia con 1 / 2 "(12.7 mm)
- **Cilindro:** 6 Pines de latón macizo compatible con Schlage estándar. Cilindros de alta seguridad (CM, CX ranura)
- **Acabado:** US3, US5, US15, US26, US26D



SERIE EV60300 MODELO "CHARLOTE" TABLA DE FUNCIONES

FOTO	FUNCION	FUNCION N°	FUNCION DESCRIPCION	ANSI N°	TIPO
	DEPOSITO PRINCIPAL	62	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puertas Principal, depositos • Pasador de Estancamiento • El pestillo se opera en el interior con la manija y en el exterior con la llave • La manija exterior se encuentra siempre rigida • La manija interior siempre activa 	F86	
	OFICINA DORMITORIO	00	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puertas Oficinas o Dormitorios • Pasador de Estancamiento • Ambas Perillas operan el pestillo (excepto cuando se ha puesto el seguro desde el interior) • El pestillo se opera con la llave en la manija exterior o girando la manija interior • La manija interior siempre activa 	F109	
	BAÑO	30	<ul style="list-style-type: none"> • Para uso puerta de los Servicios Higienicos u otros ambientes privados. • Ambas Manijas operan el pestillo, a menos que la exterior esté bloqueada con el seguro por el interior • El seguro suelta automáticamente cuando la manija interior se gira o la puerta se cierra. • La puerta se abre desde afuera si se inserta y gira una moneda en la ranura de emergencia. • La Manija interior esta siempre activa 	F76	K
	PASO	82	<ul style="list-style-type: none"> • Para puertas que no requieren seguro. • Ambas Manijas operan el pestillo. 	F75	F75